

# INTRIGUE

Wandbekleidung

Breite 1,23 m / Preis pro Meter



10500 – 10502 Feuillage

€ 269,00/m (€ 218,70/m<sup>2</sup>)

10650 – 10654 Caisson

€ 269,00/m (€ 218,70/m<sup>2</sup>)

Wandbekleidung

Breite 1,26 m / Preis pro Meter



10550 – 10554 Rosace

€ 269,00/m (€ 213,49/m<sup>2</sup>)

Kleister



Arte empfiehlt CLEARPRO, professionellen Fertigkleister auf Wasserbasis für alle Wandbekleidungen auf Vlies.

Empfohlene Verkaufspreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Achtung: Kleine Farbunterschiede zwischen den Mustern der Kollektion und den gelieferten Produkten könnten auftreten. Die Fotos aus dieser Kollektion dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung verwendet werden. *Symbole: siehe Rückseite*



As a CO<sub>2</sub>-neutral company, Arte is committed to minimising its ecological footprint and to operate in a socially responsible way. To obtain this international recognised label Arte is monitored by certified partners.



## Bedeutung der Symbole

ARTE®

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | Ansatzfrei  |    | Spaltbar   |
|    | Gerader Ansatz  |    | Restlos abziehbar  |
|    | Versetzter Ansatz   |    | Naß zu entfernen   |
|    | Gestürzt kleben   |    | Schmutzabweisend   |
|     | Sehr leicht wasserbeständig zum Zeitpunkt der Verarbeitung (feuchte Kleisterflecken abtupfen) |    | Fleckabweisend und wasserabstoßend   |
|     | Leicht wasserbeständig  |    | Positive akustische Wirkung  |
|     | Wasserbeständig   |    | Feuernorm  |
|    | Scheuerbeständig  |    | Wandbekleidung auf Vliesträger   |
|     | Nicht wasserbeständig   |    | Das IGI Label ist ein Qualitätslabel für Tapeten die die Maximumwert für Formaldehyd, Schwermetalle und Vinylchlorid vorschreibt.  |
|  | Ausreichende Lichtbeständigkeit   |  | Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und wiederverwertbaren Materialien.   |
|  | Gute Lichtbeständigkeit   |  | Anhand der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller (oder derjenige der ein Produkt in den EU-Markt einbringt), dass das Produkt den Sicherheitsanforderungen entspricht, die in der harmonisierten Norm (für jegliche Wand- und Deckenbekleidung gilt EN 15102) für ein bestimmtes Anwendungsgebiet festgelegt sind. |
|  | Wandbekleidung einkleistern   |   |  |
|  | Wand einkleistern   |   |  |
|  | Rückseite anfeuchten  |   |  |
|  | Atmungsaktive Vlieswandbekleidung   |   |  |
|  | Überlappung und Doppelschnitt   |   |  |
|  | Ultra starke Wandbekleidung   |   |  |

## CLEARPRO Eigenschaften

- Verbrauch: 150 - 200 g/m<sup>2</sup>.
- Sofort gebrauchsfertig.
- Lässt sich sehr leicht austreichen.
- Spritzt nicht.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Lange Topfzeit, d.h. leicht korrigierbar.
- Maximale Anfangsklebkraft.
- Trocknet transparent.
- Geruchlos.
- Nicht entflammbar.
- Nicht toxisch (enthält kein Quecksilber oder Blei).
- Lösungsmittelfrei.
- Auch zu verwenden in einem Kleistergerät oder einer Airless Spritzmaschine.
- Wandbekleidung mit CLEARPRO verarbeitet, kann nachher problemlos entfernt werden.
- Sehr hohe Viskosität.
- pH neutral.