

NLXL | LAB

Muurbekleding Rollen van 10,00 m x 0,487 m - zonder wederkerend patroon

Revêtement mural Rouleaux de 10,00 m x 0,487 m - sans raccord répétitif

Wandbekleidung Rollen von 10,00 m x 0,487 m - ohne Musterrapport



COB-01	€ 209,00
ERG-01	€ 209,00
JEE-01 - JEE-02	€ 209,00
MRV-05 - MRV-10	€ 209,00
NPO-01	€ 209,00
PHC-01	€ 209,00
PHC-02 - PHC-03	€ 375,00
PIB-08 - PIB-10	€ 209,00
PNO-09 - PNO-10	€ 209,00

Muurbekleding Rollen van 9,00 m x 0,487 m - zonder wederkerend patroon

Revêtement mural Rouleaux de 9,00 m x 0,487 m - sans raccord répétitif

Wandbekleidung Rollen von 9,00 m x 0,487 m - ohne Musterrapport



JOB-08	€ 209,00
JOB-09	€ 375,00
TTY-01 - TTY-03	€ 209,00

Panelen Breedte 1,46 m / Hoogte 3,50 m

Panneaux Largeur 1,46 m /Hauteur 3,50 m

Paneele Breite 1,46 m / Höhe 3,50 m



TEU-01 - TEU-02	€ 209,00
-----------------	----------

Lijm

Colle

Kleister

Arte verkiest CLEARPRO, professionele kant-en-klaar lijm op waterbasis voor alle muurbekledingen op vlies.

Arte préfère CLEARPRO, colle professionnelle en phase aqueuse prête à l'emploi pour tous revêtements muraux sur support intissé.

ARTE empfiehlt CLEARPRO, Professionellen Fertigtekleister auf Wasserbasis für alle Wandbekleidungen auf Vlies.

Verkoopadviesprijs inclusief BTW.

Aandacht: Lichte kleurafwijkingen tussen de stalen in de collectie en de uiteindelijk geleverde goederen zijn niet altijd te vermijden. De foto's uit deze collectie mogen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande schriftelijke toestemming. *Symbolen: zie keerzijde*

Prix de vente indicatif TVA comprise.

Attention: De légères différences de couleur entre les échantillons de cette collection et le produit livré sont parfois inévitables. L'utilisation des photos de cette collection n'est pas autorisée que moyennant l'accord écrit préalable. *Symboles: voir au verso*

Empfohlene Verkaufspreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Achtung: Kleine Farbunterschiede zwischen den Mustern der Kollektion und den gelieferten Produkten könnten auftreten. Die Fotos aus dieser Kollektion dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung verwendet werden. *Symbole: siehe Rückseite*



As a CO2-neutral company, Arte is committed to minimising its ecological footprint and to operate in a socially responsible way. To obtain this international recognised label Arte is monitored by certified partners.

Betekenis van de symbolen Signification des symboles

ARTE®

Bedeutung der Symbole

	Vrije aanzet <i>Raccord libre</i> Ansatzfrei
	Rechte aanzet <i>Raccord droit</i> Gerader Ansatz
	Verspringende aanzet <i>Raccord sauté</i> Versetzer Ansatz
	Banen storten <i>Lés inversés</i> Gestürzt kleben
	Tijdens de plaatsing zeer licht afwasbaar (natte lijm afdeppen) <i>Épongeable au moment de la pose (tamponner la colle humide)</i> Sehr leicht wasserbeständig zum Zeitpunkt der Verarbeitung (feuchte Kleisterflecken abtupfen)
	Licht afwasbaar <i>Lavable</i> Leicht wasserbeständig
	Afwasbaar <i>Lessivable</i> Extra-washable Wasserbeständig
	Afschrobbaar <i>Lessivable et brossable</i> Scheuerbeständig
	Niet afwasbaar <i>Non lavable</i> Nicht wasserbeständig
	Gemiddeld lichtecht <i>Solidité modérée des coloris à la lumière</i> Ausreichende Lichtbeständigkeit
	Goed lichtbestendig <i>Bonne solidité des coloris à la lumière</i> Gute Lichtbeständigkeit
	Banen inlijmen <i>Appliquer la colle sur le revêtement mural</i> Wandbekleidung einkleistern
	Muur inlijmen <i>Encoller le mur</i> Wand einkleistern
	Rug bevochtigen <i>Humidifier le dos</i> Rückseite anfeuchten

	Ademend vlies <i>Revêtement intissé respirant</i> Atmungsaktive Vlieswandbekleidung
	Dubbel doorsnijden <i>Couper en pose superposée</i> Überlappung und Doppelschnitt
	Ultra sterke muurbekleding <i>Revêtement mural extrêmement solide</i> Ultra sterke Wandbekleidung
	Afstriptbaar <i>Pelable</i> Spaltbar
	Volledig droog verwijderbaar <i>Arrachable à sec</i> Restlos abziehbar
	Bevochtigen bij verwijderen <i>Arrachable au détrempe</i> Naß zu entfernen
	Vuilwerende finish <i>Traitement anti-salissure</i> Schmutzabweisend
	Vlekwerend en waterafstotend <i>Avec traitement anti-taches et effet imperméable</i> Fleckabweisend und wasserabstoßend
	Positieve akoestische werking <i>Effet acoustique amélioré</i> Positive akustische Wirkung
	Brandnorm <i>Résistance au feu</i> Fire certificate Feuernorm
	Muurbekleding op vlies <i>Revêtement mural sur support intissé</i> Wandbekleidung auf Vliesträger
	Het IGI-label is een kwaliteitslabel voor muurbekleding dat max. waarden vastlegt voor de emissie van formaldehyde, zware metalen en vinylchloride. <i>Le label IGI est un label de qualité pour le revêtement mural qui détermine les valeurs max. pour l'émission de formaldéhyde, de métaux lourds et de vinyle de chlore.</i> Das IGI Label ist ein Qualitätslabel für Tapeten die die Maximumwert für Formaldehyd, Schwermetalle und Vinylchlorid vorschreibt.

 Productgroep uit goed beheerde bossen en gerecycled materiaal.
Groupe de produits issu de forêts bien gérées, de sources contrôlées et de bois ou fibres recyclés.
Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und wiederverwertbaren Materialien.

 Via de CE-markering geeft de producent (of hij die een product op de EU-markt brengt) aan dat dit product beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die in de geharmoniseerde productnorm (voor alle wanden plafondbekleding is dat EN 15102) voor een bepaald toepassingsgebied zijn vastgelegd.
En apportant le marquage CE, le producteur (ou celui qui introduit le produit sur le marché UE) indique que ce produit répond aux exigences de sécurité fixées dans la norme de produits harmonisée qui est d'application (pour les revêtements muraux et de plafond il s'agit de la norme EN 15102).
Anhand der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller (oder derjenige der ein Produkt in den EU-Markt einbringt), dass das Produkt den Sicherheitsanforderungen entspricht, die in der harmonisierten Norm (für jegliche Wand- und Deckenbekleidung gilt EN 15102) für ein bestimmtes Anwendungsgebiet festgelegt sind.



Een IMO-certificering verzekert dat het product voldoet aan de richtlijnen van Council Directive 96/98/EG, waarin wordt bevestigd dat het milieuvriendelijk is en geschikt is voor het bouwen van commerciële schepen.
La certification IMO garantit que le produit est conforme aux directives Council Directive 96/98/EG, qui certifie que celui-ci est écologique et convient à la construction de navires commerciaux.
Das IMO Zertifikat garantiert, dass das Produkt den Richtlinien der Council Directive 96/98/EG entspricht, in den bestätigt wird, dass es umweltfreundlich und für den Bau von Handelsschiffen geeignet ist.



Emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, waarbij er een risico is op toxiciteit bij inademing, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).
Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Emissionsgrad flüchtiger Stoffen in der Raumluft mit einem Risiko der Toxizität beim Einatmen in einer Größenordnung von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

CLEARPRO eigenschappen - CLEARPRO propriétés - CLEARPRO Eigenschaften

- Verbruik: 150 - 200 g/m².
- Direct klaar voor gebruik.
- Strijkt zeer gemakkelijk uit.
- Spatvrij.
- Hoog rendement.
- Lange open tijd, dus makkelijk corrigeerbaar.
- Hoge aanvangskleefkracht.
- Droogt transparant op.
- Geurloos.
- Niet ontvlambaar.
- Niet toxisch (bevat geen kwik of lood).
- Oplosmiddelvrij.
- Ook bruikbaar in een lijm machine of airless spuitmachine.
- Muurbekleding geplaatst met CLEARPRO is achteraf moeiteloos verwijderbaar.
- Zeer hoge viscositeit.
- pH neutraal.

- *Consommation: 150 - 200 g/m².*
- *Prêt à l'emploi.*
- *S'étend facilement.*
- *N'éclabousse pas.*
- *Rendement supérieur.*
- *Délai de reprise prolongé, donc corrections aisées.*
- *Pouvoir adhésif maximal.*
- *Reste transparent au séchage.*
- *Inodore.*
- *Ininflammable.*
- *Non toxique (ne contient pas de mercure ou de plomb).*
- *Exempte de solvants.*
- *A utiliser également avec une encolleuse ou un pistolet "airless".*
- *Le revêtement mural posé avec CLEARPRO est facilement arrachable ultérieurement.*
- *Viscosité très élevée.*
- *pH neutre.*

- Verbrauch: 150 - 200 g/m².
- Sofort gebrauchsfertig.
- Lässt sich sehr leicht ausstreichen.
- Spritzt nicht.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Lange Topfzeit, d.h. leicht korrigierbar.
- Maximale Anfangsklebkraft.
- Trocknet transparent.
- Geruchlos.
- Nicht entflammbar.
- Nicht toxisch (enthält kein Quecksilber oder Blei).
- Lösungsmittelfrei.
- Auch zu verwenden in einem Kleistergerät oder einer Airless Spritzmaschine.
- Wandbekleidung mit CLEARPRO verarbeitet, kann nachher problemlos entfernt werden.
- Sehr hohe Viskosität.
- pH neutral.